

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi oraz budowa zatoki i zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Dywity.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miar	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8						
1 d.1	ST D-01.01.01.	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z przeniesieniem osnowy podstawowej III klasy poza jezdnię	km	0,20		
2 d.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z ułożeniem przy granicy robót, średnia grubość 20 cm do późniejszego wykorzystania.	m2	605,00		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z wywózką materiału na miejsce składowania do 10km.	m	161,00		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm wraz z wywózką materiału na miejsce składowania do 10km.	m	98,00		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników o nawierzchni z płyt betonowych 35x35cm wraz z wywózką materiału na miejsce składowania do 10km.	m2	54,00		
6 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników o nawierzchni z kostki betonowej, materiał do wbudowania.	m2	76,00		
7 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość warstwy 8 cm wraz z wywózką materiału na miejsce składowania do 15km	m2	697,00		
8 d.1	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z tłucznia, grubość warstwy 25 cm wraz z wywózką materiału na miejsce składowania do 10km	m2	697,00		
2 ODWODNIENIE						
9 d.2	ST D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji deszczowej, przykanaliki z PVC śr. 200mm, studzienki ściekowe śr. 500mm (3 studzienki), wykopy liniowe w gruncie kat. III z umocnieniem ścian wykopu.	m	25,00		
3 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9						
10 d.3	ST D-04.01.01	Koryto wykonywane chodnikach w gruncie kat II-IV. Nowe koryto głębokości średniej 30 cm.	m2	137,40		
11 d.3	ST D-04.01.01	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kat II-IV. Pogłębienie koryta po rozbiórce nawierzchni o 20 cm. Pozyskany grunt do wbudowania po rozbiórce nawierzchni bitumicznej.	m2	315,00		
12 d.3	ST D-04.01.01	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kat II-IV. Nowe koryto o głębokości średniej 20 cm (łącznie głębokość koryta śr. 50 cm ze zdjętym humusem). Pozyskany grunt do wbudowania po rozbiórce nawierzchni bitumicznej.	m2	381,80		
13 d.3	ST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2	785,90		
14 d.3	ST D-04.02.02.	Wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m2	307,40		

15	ST D- d.3	04.02.02.	Wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego, mechanicznie, grubość warstwy 15 cm	m2	860,30		
16	ST D- d.3	04.05.01.	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa, grubość warstwy 10 cm.	m2	307,40		
17	ST D- d.3	04.05.01.	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa, grubość warstwy 12 cm.	m2	478,50		
18	ST D- d.3	04.06.01.	Wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu, grubość warstwy 20 cm - podbudowa zasadnicza.	m2	860,30		
19	ST D- d.3	04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych.	m2	1167,70		
4 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9							
20	ST D- d.4	05.03.05	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm	m2	562,50		
21	ST D- d.4	05.03.05	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm	m2	297,80		
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9							
22	ST D- d.5	06.01.01.	Plantowanie skarp (pasa zieleni) ręcznie w gr.kat.I-III	m2	191,00		
23	ST D- d.5	06.01.01.	Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw terenu po rozbiórkach nawierzchni i pasa zieleni. Humus z odzysku.	m2	461,00		
6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod CPV							
24	ST D- d.6	07.02.01.	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków typ A; B	szt	6		
7 ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0							
25	ST D- d.7	08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	221,20		
26	ST D- d.7	08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych zwykłych, na podsypce cementowo-piaskowej.	m	35,50		
27	D- d.7	08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	307,40		
28	D- d.7	08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	124,80		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto)							

Słownie:

Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto)	
---	--

Słownie: