

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	MAGNA 25-60
Nr wyrobu::	96281022
Numer EAN::	5700830268889
Techniczne:	
Aktualny przepływ obliczeniowy:	1.5 m <sup>3</sup> /h
H max:	58.8 kPa
Obliczona wysokość podnoszenia pompy:	31.2 kPa
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare EN-JL 1040 DIN W.-Nr. 35 B - 40 B AISI 35 B - 40 B ASTM
Wimik:	Kompozyt, PES 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI 304 ASTM
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Instalacja ciśnieniowa:	1000 kPa
Maksymalne ciśnienie pracy:	1000 kPa
Min. ciśnienie wlotowe:	-32 kPa
Przyłącze rurowe:	G 1 1/2
Długość montażowa:	180 mm
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy:	15 .. 95 °C
Dane elektryczne:	
Max. moc wejściowa P1:	10 .. 85 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230-240 V
Prąd nominalny:	0.09 A
I MAX:	0.6 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Układy sterowania:	
Położenie skrzynki zaciskowej:	9H
Inne:	
Masa netto:	4.22 kg
Masa:	5.4 kg
Klasa energetyczna:	A

