

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	UP 25-25 180
Nr wyrobu::	52014170
Numer EAN::	5708601012549
Techniczne:	
Prędkości:	1
H max:	24.5 kPa
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare EN-JL 1030 DIN W.-Nr. 30 B ASTM
Wirnik:	Kompozyt, PES/PP
Instalacja:	
Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy:	80 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	1000 kPa
Przyłącze rurowe:	G 1 1/2
Ciśnienie:	PN 10
Długość montażowa:	180 mm
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	-25 .. 110 °C
Dane elektryczne:	
Moc wejściowa przy prędkości 3:	55 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 400 V
Prąd maks.:	0.17 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP42
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	NONE
Zabezpieczenie termiczne:	Impedance protected
Układy sterowania:	
Położenie skrzynki zaciskowej:	9H
Inne:	
Masa netto:	4.3 kg
Masa:	4.6 kg
Objętość wysyłkowa:	0.008 m3
Klasa energetyczna:	C

