

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	STWOiR - załącznik do SIWZ	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		
		0.115	km	0.115	
				RAZEM	0.115
2		Roboty ziemne			
2 d.2	STWOiR - załącznik do SIWZ	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm	m ²		
		115.00*5.0	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
3		Podbudowy			
3 d.3	STWOiR - załącznik do SIWZ	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu - grubość docelowa 10cm	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
4 d.3	STWOiR - załącznik do SIWZ	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 32 cm	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
4		Niewierzchnia			
5 d.4	STWOiR - załącznik do SIWZ	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 8cm, ułożona na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) grubość warstwy 5cm	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
5		Elementy ulic			
6 d.5	STWOiR - załącznik do SIWZ	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z uwzględnieniem łukowania z uwzględnieniem łukowania wraz z wykonanie wykopu	m ³		
		15.53	m ³	15.530	
				RAZEM	15.530
7 d.5	STWOiR - załącznik do SIWZ	Podsypka cem. piaskowa 1:4 między ławą betonową z oporem a krawężnikiem typu lekkiego z uwzględnieniem łukowania	m ³		
		2.01	m ³	2.010	
				RAZEM	2.010
8 d.5	STWOiR - załącznik do SIWZ	Dostawa i montaż - krawężniki betonowe typu lekkiego z uwzględnieniem łukowania	m		
		115.0*2	m	230.000	
				RAZEM	230.000