

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	STWOiR - załącznik do SIWZ	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		
		0.068	km	0.068	
				RAZEM	0.068
2 d.1	STWOiR - załącznik do SIWZ	Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych wraz z transportem na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m <sup>2</sup>		
		387	m <sup>2</sup>	387.000	
				RAZEM	387.000
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
3 d.2	STWOiR - załącznik do SIWZ	Wykonanie wykopów mechanicznie tabela robót ziemnych	m <sup>3</sup>		
		205.52	m <sup>3</sup>	205.520	
				RAZEM	205.520
4 d.2	STWOiR - załącznik do SIWZ	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		2.45	m <sup>3</sup>	2.450	
				RAZEM	2.450
<b>3</b>		<b>Kanalizacja deszczowa</b>			
5 d.3	STWOiR - załącznik do SIWZ	Regulacja pionowa istniejących studzienek rewizyjnych w nawierzchni projektowanych dróg.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>Podbudowy</b>			
6 d.4	STWOiR - załącznik do SIWZ	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu - grubość docelowa 10cm	m <sup>2</sup>		
		350	m <sup>2</sup>	350.000	
				RAZEM	350.000
7 d.4	STWOiR - załącznik do SIWZ	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 32 cm	m <sup>2</sup>		
		350	m <sup>2</sup>	350.000	
				RAZEM	350.000
<b>5</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
8 d.5	STWOiR - załącznik do SIWZ	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 8cm, ułożona na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) grubość warstwy 5cm	m <sup>2</sup>		
		350	m <sup>2</sup>	350.000	
				RAZEM	350.000
<b>6</b>		<b>Elementy ulic</b>			
9 d.6	STWOiR - załącznik do SIWZ	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z uwzględnieniem łukowania	m <sup>3</sup>		
		11.93	m <sup>3</sup>	11.930	
				RAZEM	11.930
10 d.6	STWOiR - załącznik do SIWZ	Podsypka cem. piaskowa 1:4 między ławą betonową z oporem a krawężnikiem typu lekkiego z uwzględnieniem łukowania	m <sup>3</sup>		
		1.19	m <sup>3</sup>	1.190	
				RAZEM	1.190
11 d.6	STWOiR - załącznik do SIWZ	Dostawa i montaż - krawężniki betonowe typu lekkiego z uwzględnieniem łukowania	m		
		159	m	159.000	
				RAZEM	159.000
<b>7</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	STWOiR d.7 - załącznik do SIWZ	Wyrównanie, rozplanotwanie gruntu - ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>		
		204	m <sup>2</sup>	204.000	
				RAZEM	204.000
13	STWOiR d.7 - załącznik do SIWZ	Obsianie rozplantowanego terenu mieszanką traw	m <sup>2</sup>		
		204	m <sup>2</sup>	204.000	
				RAZEM	204.000