

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Roboty przygotowawcze				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi)	km		
d.1	w terenie równinnym	km	0.306	
	0.306			
			RAZEM	0.306
2	Wycinka drzew i krzaków wraz z wywozem karpiny, pni i gałęzi oraz utylizacją	kpl.		
d.1		kpl.	1.000	
	1			
			RAZEM	1.000
3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej grubości 4 cm na wjeździe od ul. Olsztyńskiej na łącznik A-B	m ²		
d.1		m ²	40.000	
	40.0			
			RAZEM	40.000
2 Roboty ziemne				
4	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp	m ³		
d.2	samochodami wraz z zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby	m ³	1020.000	
	warstw zagęszczanych wodą			
	1020.00			
			RAZEM	1020.000
5	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp sa-	m ³		
d.2	mochodami wraz z zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby	m ³	160.600	
	warstw zagęszczanych wodą			
	160.6			
			RAZEM	160.600
3 Podbudowy				
6	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni mecha-	m ²		
d.3	nicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	2544.300	
	2544.30			
			RAZEM	2544.300
7	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odcinającej odsączającej pod chodniki	m ²		
d.3	w korycie lub na całej szerokości , grubość warstwy 10 cm	m ²	358.000	
	358			
			RAZEM	358.000
8	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 gr. 22 cm	m ²		
d.3		m ²	2587.800	
	2587.80			
			RAZEM	2587.800
9	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 gr. 15 cm	m ²		
d.3		m ²	3422.500	
	3422.50			
			RAZEM	3422.500
10	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm	m ²		
d.3		m ²	2082.500	
	2082.50			
			RAZEM	2082.500
4 Nawierzchnie				
11	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.4	piaskowej	m ²	2117.800	
	2082.50+35.30			
			RAZEM	2117.800
12	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.4	piaskowej - chodniki	m ²	426.500	
	426.50			
			RAZEM	426.500
13	Dostosowanie istniejącej nawierzchni z kostki do nawierzchni wykonywanej w II etapie w	kpl.		
d.4	zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania drogi i połączenia starej nawierzchni	kpl.	1.000	
	z nową			
	1			
			RAZEM	1.000
5 Roboty wykończeniowe				
14	Regulacja pionowa istniejących studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych i zaworów	kpl		
d.5		kpl	1.000	
	1			
			RAZEM	1.000
15	Uporządkowanie terenu objętego postępowaniem przetargowym, rozścielenie ziemi uro-	kpl.		
d.5	dzałnej i wyprofilowanie powierzchni oraz obsianie terenu miaszanką traw.	kpl.	1.000	
	1			
			RAZEM	1.000
6 Elementy ulic i chodników				
16	Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-	m		
d.6	piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z wykonaniem pod ławy fun-	m	671.000	
	damentowe, wykonaniem ław fundamentowych z oporem pod krawężniki, wywiezieniem			
	i utylizacją urobku z wykopów			
	671			
			RAZEM	671.000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.6	270.0	m	270.000	
			RAZEM	270.000
7 Urządzenia bezpieczeństwa				
18	Sporządzenie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz ustawienie	kpl		
d.7	oznakowania tymczasowego, sporządzenie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu oraz ustawienie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa np. barierki, progi, przejście dla pieszych itp.			
1		kpl	1.000	
			RAZEM	1.000