
1:100
1:500
St. PPĭ 600 z os. 1,0m
St. bet. Ĭ 1200 z os. 0,5m
istn. wod. ß32
istn. kan. san. ß160
istn. gaz. ß50
istn. kabel energ. NN
istn. wod. ß32
St. bet. Ĭ 1200 z os. 0,5m
istn. kan. san. ß160
St. bet. Ĭ 1200 z os. 0,5m
istn. gaz. ß32
istn. wod. ß32
istn. kan. san. ß160
istn. kabel telef.
istn. wod. ß32
istn. kan. san. ß160
2xistn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. NN
St. bet. Ĭ 1200 z os. 0,5m
istn. gaz. ß32
istn. wod. ß110

Poziom por· wnawczy 115,00 m n.p.m.

| | St. PPĭ 600 z os. 1,0m | St. bet. Ĭ 1200 z os. 0,5m | istn. wod. ß32 | istn. kan. san. ß160 | istn. gaz. ß50 | istn. kabel energ. NN | istn. wod. ß32 | St. bet. Ĭ 1200 z os. 0,5m | istn. kan. san. ß160 | St. bet. Ĭ 1200 z os. 0,5m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzńdna terenu projektowanego | 127,47 | 127,49 | | | | | | 127,99 | | 128,66 |
| Rzńdna dna kanağu | 126,07 | 125,98<br>122,60 | | 122,56 | 122,54 | 122,53 | 122,52 | 122,51 | 122,50 | 122,42 |
| Zagğĳbienie dna kanağu [m] | 1,40 | 1,51<br>4,89 | | | | | | 5,48 | | 6,24 |
| OdlegğoŜci [m] | 4,30 | 30,00 | | | | | | 30,00 | | 60,00 |
| ś rednice, materiağ<br>Spadek | PP SN8 160<br>2,1 % | 400<br>PP SN8 | | | | | | | | |
| DğugoŜĺ trasy [m] | 0,00 | 4,30 | | 16,00 | 25,80 | 27,30 | 31,50 | 34,30 | 37,00 | 64,30 |
| Zagğĳbienie dna studzienki | 2,40 | 5,39 | | | | | | 5,98 | | 6,74 |

| | istn. gaz. ß32 | istn. wod. ß32 | istn. kan. san. ß160 | istn. kabel telef. | istn. wod. ß32 | istn. kan. san. ß160 | 2xistn. kabel energ. NN | istn. kabel energ. NN | St. bet. Ĭ 1200 z os. 0,5m | istn. gaz. ß32 | istn. wod. ß110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzńdna terenu projektowanego | | | | | | | | | 128,92 | | |
| Rzńdna dna kanağu | | 122,41 | 122,39 | 122,38 | 122,33 | 122,33 | 122,29 | 122,28 | 122,24 | 122,23 | 122,16 |
| Zagğĳbienie dna kanağu [m] | | | | | | | | | 6,68 | | |
| OdlegğoŜci [m] | | | | | | | | | 38,00 | | |
| ś rednice, materiağ<br>Spadek | | | | | | | | | | | |
| DğugoŜĺ trasy [m] | | 67,50 | 74,50 | 76,30 | 93,30 | 94,70 | 108,30 | 111,50 | 124,30 | 128,90 | 150,20 |
| Zagğĳbienie dna studzienki | | | | | | | | | 7,18 | | |


0,0
1,0
D2.20
D2.19
D2.18
D2.17
WP52


St. bet. Ï 1200 z os. 0,5m
istn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. SN
istn. gaz. ß63
istn. kabel telef.
istn. kan. san. ß200
128,38
128,31
122,12
122,10
122,09
122,08
6,26
6,23
12,00
0,3 %
162,30
169,50
171,50
174,30
6,76
6,73
D2.16
D2.5
istn. gaz. ß63
istn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. SN
St. bet. Ï 1200 z os. 0,5m
126,31
126,31
123,56
123,73
123,81
2,75
2,50
12,50
X-Stream z kiel. 250
2,0 %
0,00
8,70
12,50
5,13
3,00
0,0
D2.8
D2.15
istn. przepust ß600
istn. kan. deszcz. ß200
St. bet. Ï 1200 z os. 0,5m
istn. wod. ß32
istn. gaz. ß63
istn. kabel energ. NN
istn. kan. san. ß160
St. bet. Ï 1200 z os. 0,5m
istn. kan. san. ß200
St. bet. Ï 1200 z os. 0,5m
122,70
123,01
123,49
123,60
121,00
121,05
121,17
121,20
121,27
121,30
121,34
121,40
121,50
1,70
1,81
2,09
2,10
20,00
19,50
5,00
PP SN8
250
1,0 %
X-Stream z kiel. 250
2,0 %
0,00
4,70
17,50
20,00
27,20
29,50
33,40
39,50
44,50
3,45
2,31
2,59
2,60
0,0
OS2.1
D2.12
D2.13
D2.14

USŁUGI PROJEKTOWE Zbigniew Koper

"ZOMB-KAN" PROJEKTOWANIE NADZÓR
Zofia Szewczyk

ZOMB-KAN
PROJEKTOWANIE NADZÓR

Nazwa i adres obiektu:
Budowa ulic osiedlowych – osiedle Dywity Wilczkowo

Nazwa opracowania:
Budowa kanalizacji deszczowej

Tytuł rysunku: Profil – zlewnia D2.1–WYL2.2

**Projektant:** mgr inż. Bartosz Szewczyk
upr. do projektowania WAM/0023/POOS/08

**Sprawdzający:** mgr inż. Grzegorz Kowalewski
upr. do projektowania WAM/0022/POOS/08

**Skala**
1:100/500

**Nr rys**
3.4

**Data:** luty 2011 r.