

PRZEDMIAR ROBÓT

drogowy

Budowa zagospodarowania nad jeziorem Dywickim w Dywitach

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,1300
2	D-01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg z wywiezieniem materiałów z rozbiórki		
		- rozbiórka nawierzchni betonowych	m ²	100,00
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH		
3	D-04.01.01	Koryto pod warstwy konstrukcyjne dróg wewnętrznych, głębokość koryta 61 cm	m2	205,00
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi	m2	205,00
5	D-04.02.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa mineralnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm	m2	205,00
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm,	m2	205,00
7	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	205,00
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIA ZJAZDU		
8	D-04.01.01	Koryto pod warstwy konstrukcyjne zatok postojowych, głębokość koryta 61 cm	m2	6,00
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi	m2	6,00
10	D-04.02.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa mineralnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm	m2	6,00
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm,	m2	6,00
12	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka czerwona)	m2	6,00
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO		
13	D-04.01.01	Koryto pod warstwy konstrukcyjne zatok postojowych, głębokość koryta 37 cm	m2	250,00
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	250,00
15	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa mineralnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	250,00
16	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm,	m2	250,00
17	D-10.10.01	Wykonanie nawierzchni z geokraty komórkowej grubości 5 cm wypełnionej kruszywem gr. 7 cm	m2	57,00
	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC		
18	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	122,00
19	D-08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławiet betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie pozostałych chodników	m	176,00

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
	D-09.00.00.	ZIELEŃ DROGOWA		
20	D-09.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenach płaskich, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą grubości 10 cm	m2	60,00