

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Droga wyborcza
ADRES INWESTYCJI : Dywity
INWESTOR : Gmina Dywity
ADRES INWESTORA : Dywity
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Pyliński
DATA OPRACOWANIA : 09.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Roboty przygotowawcze		
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	
	0.460	km	
			0.460
2	roboty ziemne		
2 d.2	Wykonanie nasypów	m ³	
	626	m ³	
			626.000
3	roboty nawierzchniowe		
3 d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	
	221	m	
			221.000
4 d.3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	
	2484	m ²	
			2484.000
5 d.3	Warstwa geowłókniny	m ²	
	2441	m ²	
			2441.000
6 d.3	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²	
	2441	m ²	
			2441.000
7 d.3	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	
	2260	m ²	
			2260.000
8 d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	
	2260	m ²	
			2260.000
9 d.3	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	
	2304	m ²	
			2304.000
10 d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	
	2304	m ²	
			2304.000
11 d.3	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	
	2441	m ²	
			2441.000
12 d.3	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej	m	
	135	m	
			135.000
13 d.3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	
	43	m ²	
			43.000
14 d.3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	
	43	m ²	
			43.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
2	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996